

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING

BETJENINGS- OG
KUFFERTSLUSER

VM

06.05



VM 300

BETJENINGS- OG KUFFERTSLUSER WM anvendes ind- eller udvendigt – gennem væg – til tryk og sikker udveksling af pakker, tasker, kufferter og lignende i receptioner, service- og kassefunktioner og i forbindelse med værdihåndtering med flere.





HOWENI A/S
RØDAGER ALLE 125-127
DK-2610 RØDOVRE
T +45 7010 5588
F +45 7010 5599
HOWENI@HOWENI.DK
WWW.HOWENI.DK

Vi har mange forskellige standardløsninger og fremstiller desuden specialløsninger tilpasset individuelle krav, vi har ex. fremstillet specialløsninger til EURO paller. Selvom vore produkter er udviklet med en unik erfaring, i et robust design og meget høj kvalitet som sikrer lang levetid, tilbyder vi også serviceaftaler for at sikre helt uproblematisk drift.

Vore betjeningsluser er testet efter den europæiske standard EN 1522 fra FB2 til FB7 (bullet resistance protection).

BETJENINGS- OG KUFFERTSLUSE WM 100 FB4

Betjeningsslusen er klassificeret FB4 og anvendes til udveksling af kufferter og ignende. De to skydedøre betjenes manuelt – men styret af det automatiske interlocking system der sikrer, at kun én dør kan være åben af gangen. Slusen kan også leveres med elektrisk betjente døre så kaldes den model WM 100E.

Betjeningsslusen er fremstillet af stål lakeret i RAL/NCS farve efter ønske. Indvendigt er den fremstillet af rustfrit stål. Kan leveres brandsikker op til F90.



BETJENINGS- OG KUFFERTSLUSE WM 105 FB4

Betjeningsslusen er klassificeret i FB4 og anvendes til udveksling af kufferter og lignende. De to døre betjenes manuelt – men styret af det automatiske interlocking system der sikrer, at kun én dør kan være åben af gangen. For at gøre udvekslingen så nem som mulig leveres slusen uden gulv.

Betjeningsslusen er fremstillet af stål lakeret i RAL/NCS farve efter ønske. Indvendigt er den fremstillet af rustfrit stål. Kan leveres brandsikker op til F90. Se også målskema på model WM 106 FB4.



BETJENINGS- OG KUFFERTSLUSE WM 300 (KUNDESPECIFIK)

Betjeningsslusen fremstillet efter kundekrav, klassificeret som FB7. Løsningen anvendes til udveksling af værditransportkufferter og lignende. De to glasdøre betjenes elektrisk – og styret af det automatiske interlocking system der sikrer, at kun én dør kan være åben af gangen. Denne sluse er blot et eksempel på de mange specialløsninger vi kan fremstille.



DER ER FLERE ANDRE SPECIALLØSNINGER. ALLE BETJENINGS-SLUSER FREMSTILLES OGSÅ EFTER MÅL.

MODEL	UDVENDIGE MÅL [MM]			UDVEKSLINGSDIMENSION [MM]			KLASSIFIKATION EN 1522
	BREDDE/DYBDE//HØJDE	BREDDE/DYBDE//HØJDE	BREDDE/DYBDE//HØJDE	BREDDE/DYBDE//HØJDE	BREDDE/DYBDE//HØJDE	BREDDE/DYBDE//HØJDE	
WM 100 FB4	1000	650	850	400	540	700	FB4
WM 105 FB4	650	650	650	442	555	535	FB4
WM 106 FB4	1000	1100	1000	800	1006	944	FB4

FB2 (BR 2 GLAS) | 9MM X 19 PISTOL | 5M AFSTAND
FB3 (BR 3 GLAS) | 357 MAGNUM PISTOL | 5M AFSTAND
FB4 (BR 4 GLAS) | 44 MAGNUM PISTOL | 5M AFSTAND

FB6 (BR 6 GLAS) | 7,62MM X 51 RIFFEL | 10M AFSTAND
FB7 (BR 7 GLAS) | 7,62MM X 51 RIFFEL | 10M AFSTAND