

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING

BETJENINGSSLUSER
ELEMENT WE

06.04



WI 7005

Vi har mange forskellige standardløsninger og fremstiller desuden specialløsninger tilpasset individuelle krav. Selvom vore produkter er udviklet med en unik erfaring, i et robust design og meget høj kvalitet som sikrer lang levetid, tilbyder vi også serviceaftaler for at sikre helt uproblematisk drift. Vore betjeningsluser er testet efter den europæiske standard EN 1522 fra FB2 til FB7 (bullet resistance protection).

BETJENINGSSLUSER WE anvendes indendørs – gennem væg – til tryk og sikker udveksling af breve, kvitteringer, penge og pakker, tasker og kufferter i receptioner, service- og kassefunktioner med flere. WE er komplette elementer forberedt for umiddelbar montage.





HOWENI A/S
 RØDAGER ALLE 125-127
 DK-2610 RØDOVRE
 T +45 7010 5588
 F +45 7010 5599
 HOWENI@HOWENI.DK
 WWW.HOWENI.DK


BETJENINGSSLUSE WE 7005/GLAS BR4NS

Består af en vinduessektion til indsætning i en dør. Fremstilles i børstet stål og består af en betjeningsssluse i stil med WI 5 der dog på WE 7005 kan aflåses lodret (og dermed spærre udvekslingsprækken) eller vandret hvis den skal anvendes til betjening. Den integrerede ramme og er i rustfrit eller lakeret stål. Glasset leveres i flere forskellige klassifikationer. WE 7005 er beregnet for et murhul på 436 mm i bredden og 737 mm i højden samt en tykkelse på 53, 60 eller 70 mm. Kan leveres brandsikker op til F90.



BETJENINGSSLUSE WE 7020 FB4/GLAS BR4NS

Består af en vinduessektion i børstet stål, en Betjeningsssluse WI 20 samt integreret samtaleanlæg. De integrerede vinduesrammer og desk er i rustfrit eller lakeret stål. Det komplette element er klassificeret FB4 og glasset leveres i flere forskellige klassifikationer, men som standard BR 4. WE 7020 er beregnet for et murhul på 1110 mm i bredden og 1250 mm i højden. Kan leveres brandsikker op til F90.



BETJENINGSSLUSE WE 7054 FB7/GLAS BR4NS

Består af en vinduessektion i børstet stål, en Betjeningsssluse WF 54 samt integreret samtaleanlæg. De integrerede vinduesrammer og desk er i rustfrit eller lakeret stål. Det komplette element er klassificeret FB7 og glasset leveres i flere forskellige klassifikationer, men som standard BR 7. WE 7054 er beregnet for et murhul på 1110 mm i bredden og 1250 mm i højden. Kan leveres brandsikker op til F90. Betjeningsssluse WE 7052 FB4 og WE 7053 FB4 samt WE 7063 FB6 anvender samme konstruktionsprincip. Dog anvendes der henholdsvis WF 52.01 FB4 og WF 53.01 FB4 samt WF 63.01 i konstruktionerne. Rekvirer eventuelt specialbrochurer.



BETJENINGSSLUSE WE 7520 FB4/GLAS BR4NS

Består af en vinduessektion i børstet stål, en Betjeningsssluse WI 20, en Betjeningsssluse WM 105 samt integreret samtaleanlæg. De integrerede vinduesrammer og desk er i rustfrit eller lakeret stål. Det komplette element er klassificeret FB4 og glasset leveres i flere forskellige klassifikationer, men som standard BR 4. WE 7520 er beregnet for et murhul på 760 mm i bredden og 2000 mm i højden. Kan leveres brandsikker op til F90.



DER ER FLERE ANDRE SPECIALLØSNINGER. ALLE BETJENINGSSLUSER FREMSTILLES OGSÅ EFTER MÅL.

MODEL	UDVENDIGE MÅL [MM]			UDVEKSLINGSDIMENSION [MM]			KLASSIFIKATION EN 1522
	BREDDÉ/DYBDE//HØJDE			BREDDÉ/DYBDE//HØJDE			
WE 7005	467		737	315		30	FB4/GLAS BR4NS
WE 7020 FB4	1140	650	1325	335	260	30	
WE 7020 FB4 BAKKE				370	305	100	
WE 7020 FB4 SKUFFE				350	340	100	
WE 7054 FB7	FREMSTILLES EFTER MÅL			350	340	100	FB7
WE 7520 FB4	790	650	2015	335	260	30	FB4
WE 7520 BAKKE				370	305	100	
WE 7520 SKUFFE				450	550	600	

FB2 (BR 2 GLAS) | 9MM X 19 PISTOL | 5M AFSTAND
 FB3 (BR 3 GLAS) | 357 MAGNUM PISTOL | 5M AFSTAND
 FB4 (BR 4 GLAS) | 44 MAGNUM PISTOL | 5M AFSTAND

FB6 (BR 6 GLAS) | 7,62MM X 51 RIFFEL | 10M AFSTAND
 FB7 (BR 7 GLAS) | 7,62MM X 51 RIFFEL | 10M AFSTAND