

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING

BETJENINGSSLUSER
WF FACADE

06.03



WF 53.01 FB4/M3

Vi har mange forskellige standardløsninger og fremstiller desuden specialløsninger tilpasset individuelle krav. Selvom vore produkter er udviklet med en unik erfaring, i et robust design og meget høj kvalitet som sikrer lang levetid, tilbyder vi også serviceaftaler for at sikre helt uproblematisk drift. Vore betjeningsluser er testet efter den europæiske standard EN 1522 fra FB2 til FB7 (bullet resistance protection). Enkelte er dog testet efter den gamle standard 52290 i klasse M3.

BETJENINGSSLUSER WF anvendes inden- og udendørs – gennem væg – til tryk og sikker udveksling af breve, kvitteringer samt penge og mindre pakker i receptioner, service- og kassefunktioner med flere.






HOWENI A/S
RØDAGER ALLE 125-127
DK-2610 RØDOVRE
T +45 7010 5588
F +45 7010 5599
HOWENI@HOWENI.DK
WWW.HOWENI.DK

BETJENINGSSLUSE WF 51.01 M3 (SVARENDE TIL FB4)

Betjeningsssluse klassificeret i M3 (gammel standard): Anvendes blandt andet i forbindelse med drive-in kasser og lignende. Automatisk aflåsning i slutposition. Skuffen kan skydes 400mm ud og rumme emner op til 100mm i højden. Udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Betjeningssslusen er udført i aluminium, galvaniseret og rustfrit stål. Den hængslede frontlåde åbner og lukker automatisk, når skuffen skydes frem og trækkes tilbage. WF 51.01 kan leveres med enten manuel eller elektrisk styring. Den elektriske model er udstyret med en justerbar friktionskobling. I tilfælde af strømsvigt, vil enheden kunne opereres manuelt. Kan leveres brandsikker op til F90.



BETJENINGSSLUSE WF 52.01 FB4

Dobbelt betjeningsssluse klassificeret i FB4 med en betalingsbakke og en vareskuffe til henholdsvis betaling og varer. Anvendes ved drive-in kasser, benzinstationer og parkeringshuse og kan modstå træk og støv. Betalingsbakken er formet så mønter let kan udtages. I udskudt tilstand kan den også anvendes som skriveunderlag. Vareskuffen kan anvendes for emner med en højde på max. 170mm. WF 52.01 er udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Betjeningssslusen er udført i aluminium, galvaniseret og rustfrit stål. Begge skuffer er automatisk låst i tilbagetrukket position og kan i øvrigt opereres uafhængigt af hinanden. Kan leveres brandsikker op til F90.



BETJENINGSSLUSE WF 53.01 FB4

Betjeningsssluse klassificeret i FB4 med en udskydelig bakke for udveksling af dokumenter op til A4 og enheder med en max. højde på 38mm. Anvendes ved drive-in kasser, parkeringshuse, færgelejer og lignende og kan modstå træk og støv. WF 52.01 er udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Bakken er automatisk låst i tilbagetrukket position. Betjeningssslusen er udført i aluminium, galvaniseret og rustfrit stål. Kan leveres brandsikker op til F90.



BETJENINGSSLUSE WF 54.01 FB7

Betjeningsssluse klassificeret i FB7 med en skuffe der skydes ud i modsat retning af en lukket topplade. Automatisk aflåsning i begge slutpositioner. Skuffen kan skydes 228mm ud og rumme emner op til 100mm i højden WF 54.01 er udstyret med front facia og integreret samtaleanlæg (kan dog også bestilles uden facia og samtaleanlæg). Udført i børstet rustfrit stål og coatet sortbrun specialplast. Skuffe i sortbrun lakeret stål. Kan leveres brandsikker op til F90.



Der er flere andre specialløsninger. Alle betjeningsssluser fremstilles også efter mål.

MODEL	UDVENDIGE MÅL [MM]			UDVEKSLINGSDIMENSION [MM]			KLASSIFIKATION EN 1522
	BREDE/DYBDE/HØJDE	BREDE/DYBDE/HØJDE	BREDE/DYBDE/HØJDE	BREDE/DYBDE/HØJDE	BREDE/DYBDE/HØJDE	BREDE/DYBDE/HØJDE	
WI 51.01 M3 MANUEL	450	610	143	315	260	100	M3 (svarer til FB4)
WI 51.01 M3 ELEKTRISK	630	610	143				M3 (svarer til FB4)
WI 51.01 M3 FACIA	670	28	220				
WI 52.01 FB4	450	460	260				FB4
WI 52.01 FB4 FACIA	670	28	340				
WI 52.01 FB4 BAKKE				92	150	30	
WI 52.01 FB4 SKUFFE				310	415	170	
WI 53.01 FB4	420	400	63	320	215	38	FB4
WI 53.01 FB4 FACIA	670	28	130				
WI 54.01 FB7	560	688	188	350	340	100	FB7
WI 54.01 FB7 FACIA	600	53	244				

FB2 (BR 2 GLAS) | 9MM X 19 PISTOL | 5M AFSTAND
FB3 (BR 3 GLAS) | 357 MAGNUM PISTOL | 5M AFSTAND
FB4 (BR 4 GLAS) | 44 MAGNUM PISTOL | 5M AFSTAND

FB6 (BR 6 GLAS) | 7,62MM X 51 RIFFEL | 10M AFSTAND
FB7 (BR 7 GLAS) | 7,62MM X 51 RIFFEL | 10M AFSTAND