

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING

BOKSDØRE
EURO S DOOR

14.02



EURO S 500

KOMPLETTE BOKSDØRE I GRADE II TIL XI til montage i element-boksrums og støbte boksrums. Fremstilles både i standardmål og specielmål. Leveres og monteres over hele skandinavien med danske EN 4311 certificerede projektledere.





ANVENDELSE

Anvendes primært i pengeinstitutter, posthuse og pengehåndteringsvirksomheder samt til sikring af højsikringslagre i medicinalindustrien, kultursektoren etc. Euro S Door anvendes endvidere til opbygning af panic rooms.

EURO S DOOR

Boksdørene er unikke og enestående konstruktioner, der er resultatet af mange års forskning hos en af Europas førende producenter af højsikringsprodukter.

Som standard er dørene forsynet med to omstilbare nøglelåse der naturligvis kan erstattes af mekaniske kodelåse eller optimalt set elektroniske kodelåse der kan leveres med adgangskontrol, tidsstyring, tidsforsinkelse og/eller finger-skanner for at øge sikkerheden. Dørene sikres til dørkarmene med fuld bagkantsikring og 3, 4 eller 5 rektangulære rigler i forkanten. De fremstilles af de bedste materialer og fremstår i et enkelt, men meget flot og robust design med blandt andet eksklusivt aluminiumhåndtag, der tåler mange årtiers brug. Dørene leveres fra fabrikken komplette med rustbehandling og grunding, spartling og slibning, så de blot skal males efter installationen. Vi leverer endvidere en række forskelligt ekstra-

udstyr, blandt andet: Alarmbespinding, strømkontakter for belysning i boksrummet, magnetisk dørstop og dørhold, beskyttet karm og tærskel, åbningskontakt i karm til alarmtilslutning, indikeringspanel der viser, at respektive øvre og nedre låsegrupper er låste, og at rigelværk er i låst stilling, indvendig nødåbning (ikke på alle konstruktioner) og gitterdør i natureloxyeret aluminium med mere.

TEST

Euro S Door er VdS testede og certificerede i henhold til Europæisk standard EN 1143-1. Leveres de sammen med Euro S Vault, er dør og karm integreret i panelerne for øget sikring og hurtigere montage. Euro S Door 500 er yderligere testet og klassificeret CD – diamantboringsikring.

INSTALLATION OG PROJEKTSTYRING

Vi projekterer, leverer og monterer boksdøre i samarbejde med bygningsafdelinger og arkitekter.

MODEL	TEST OG KLASSIFIKATION	DØR TYKKELSE	DØRTYKKELSE M. HÅNDTAG	VÆGT	LYSMÅL HØJDE	LYSMÅL BREDDER
	EN 1143-1	[MM]	[MM]	KG	[MM]	[MM]
EURO S DOOR 140 II	CEN 2	70	140	CA. 800	1980	900
EURO S DOOR 140 III	CEN 3	70	140	CA. 800	1980	900
EURO S DOOR 140 VI	CEN 6	70	140	CA. 835	1980	900
EURO S DOOR 170 VIII	CEN 8	100	170	CA. 1030	1980	900
EURO S DOOR 250 X KB	CEN 10	150	270	CA. 1600	1970	900
EURO S DOOR 350 XI KB	CEN 11	250	370	CA. 2160	1970	900
EURO S DOOR 500 XII CD	CEN 12	400	520	CA. 4450	1970	1100
EURO S DOOR 500 XIII KB CD	CEN 13	400	520	CA. 4450	1970	1100