

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING

ELEMENTBOKSRUM

EURO S VAULT

14.01



EURO S VAULT 50, 60 OG 70

KOMPLETTE præfabrikerede elementboksrums i Grade I til VI samt VIII til XI. Fremstilles efter mål og leveres samt monteres over hele skandinavien med danske EN 4311 certificerede projektledere.





HOWENI A/S
RØDAGER ALLE 125-127
DK-2610 RØDOVRE
T +45 7010 5588
F +45 7010 5599
HOWENI@HOWENI.DK
WWW.HOWENI.DK

ANVENDELSE

Anvendes primært i pengeinstitutter, posthuse og penge-håndteringsvirksomheder samt til sikring afhøjsikringslagre i medicinalindustrien, kultursektoren etc. Euro S Vault anvendes endvidere til opbygning af panic rooms.

ELEMENTBOKSRUM

Ideen med præfabrikerede boksrums er blandt andet, at de kan monteres på kort tid, kan ombygges til andre mål, og kan flyttes samt genbruges. Med andre ord opnår man stor fleksibilitet og en fremtidssikret investering. Elementerne er ofte forholdsvis tynde, hvilket er en anden fordel sammenlignet med opmurede der typisk er væsentlig tykkere. Det giver blandt andet en kvadratmeterbesparelse.

Vore elementboksrums kan tilpasses de fleste bygninger, og kan også anvendes sammen med forskellige boksdøre og kundebokestammer både af vort fabrikat og fremmede fabrikater. Vi kan bygge små eller store boksrums som man måtte ønske. Største rum til dato er bygget i England og var i Grade VIII med en højde på 9,5 meter, bredde på 13,4 meter og en dybde på 23,0 meter (se illustrationer).

TEST

Euro S Vault er VdS testede og certificerede i henhold til Europæisk standard EN 1143-1. Det kraftigste rum i EN Grade IX til XI leveres endvidere med diamantboresikring CD. Ud over vore præfabrikerede elementboksrums leverer vi støbte boksrums i EN Grade VIII til XIII både med diamantboringsikring CD og sprængsikring EX. Boksrumsene kan leveres med tilsvarende EN testede og certificerede boksdøre – Euro S Door samt med såvel nye som brugte kundebokestammer, kompaktreoler etc.

INSTALLATION OG PROJEKTSTYRING

Vi projekterer, leverer og monterer elementboksrums og støbte boksrums i samarbejde med bygningsafdelinger og arkitekter. Alle vore elementboksrums leveres grundmalet og i alle projekter tages højde for lokale forhold og der fremsendes tegninger inden produktionsopstart.

MODEL	TEST OG KLASSIFIKATION EN 1143-1	VÆG- TYKKELSE [MM]	VÆGT PR. KM ² KG	STANDARD ELEMENTBREDDE LÆNGDE EFTER MÅL	MAKSIMAL SPÆNDVIDDE [MM]
EURO S VAULT 50 I	CEN 1 - 50RU	50	162	550	2700
EURO S VAULT 60 I	CEN 1 - 60RU	60	187	550	3000
EURO S VAULT 60 II	CEN 2 - 80RU	60	190	550	3000
EURO S VAULT 70 III	CEN 3 - 120RU	70	215	550	3500
EURO S VAULT 70 V	CEN 5 - 270RU	70	229	550	4000
EURO S VAULT 70 VI	CEN 6 - 400RU	70	229	550	4000
EURO S VAULT 100 VIII	CEN 8 - 825RU	100	326	550	EFTER TEGNING
EURO S VAULT 125 IX	CEN 11 - 1.050RU	125	376	550	EFTER TEGNING
EURO S VAULT 125 CD IX	CEN 11 - 1.050RU 10.000RU CROWN	125	390	550	EFTER TEGNING
EURO S VAULT 150 X	CEN 10 - 1.350RU	150	457	550	EFTER TEGNING
EURO S VAULT 150 CD X	CEN 10 - 1.350RU 10.000RU CROWN	150	471	550	EFTER TEGNING
EURO S VAULT 230 XI	CEN 11 - 2000RU	230	680	550	EFTER TEGNING
EURO S VAULT 230 CD XI	CEN 11CD - 2000RU	230	694	550	EFTER TEGNING