

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING

BRAND-
SEKTIONERING

FIRESAFE SG

01.12



BDG PRODUKTER

BDG 460

FIRESAFE SG Brandfarlige væsker og aerosoler på paller eller hylder har betydelig risiko for at øge og sprede brandforløb. Personale, kunder og brandpersonel udsættes i værste fald for unødige risici for at få brændende væsker og eksploderede aerosoler over sig under udrømning og slukning af brand.





HENSIGTSMÆSSIG BRANDSEKTIONERING

FireSafe SG brandsektionerings skabe er konstrueret til at sikre hensigtsmæssig brandsektionering og opbevaring af brandfarlige væsker og aerosoler i forhold til mennesker og bygninger.

SP 2369 KLASSIFICERET I KLASSE 1

Skabene efterlever gældende svensk lovgivning om opbevaring af brandfarlige varer. FireSafe SG serien er SP 2369 klassificeret i klasse 1, som tillader opbevaring af aerosoler og brandbare væsker i samme skab.

DØR MED SPECIALGLAS

Skabene blev i første omgang fremstillet med fokus på detailhandelen og er derfor udviklet med en dør med specialglas. Dørene er som standard venstrehængslede – leveres også højrehængslede. For at beskytte mod klemskader ved hængslerne, er de lavet i hele skabets højde og med børnesikring.

FLYTBAR MED PALLEØFTER

Skabene er konstrueret, så de ikke behøver at blive fastboltet. Leveres med sokkel og flyttes nemt med almindelig palleløfter.

SPILDBAKKE MED DOBBELTFUNKTION

Hylde kan flyttes for hver 30 mm. Leveres som standard med spildbakke, som dels opsamler evt. utætheder dels gør skabene nemmere at rengøre. FireSafe SG 990HP er fremstillet, så man umiddelbart kan placere en halvpalle i skabet. Den placeres nemt på udtrækkelige skinner.

STANDARDINDRETNINGER

- FireSafe SG 330, bundhylde samt tre flytbare hylder
- FireSafe SG 460, bundhylde samt fem flytbare hylder
- FireSafe SG 580, bundhylde samt fem flytbare hylder
- FireSafe SG 990 hp, anvendes med en halvpalle samt en flytbar hylde

FARVE OG INDRETNING

Skabene kan leveres med lys, ASSA sikkerhedsslutblik, dørstop, udtag for ventilation mv. og naturligvis i flere farver. Standardfarven er RAL 9010.

MODEL	UDVENDIGE MÅL [MM]			INDVENDIGE MÅL [MM]			KAPACITET 1 LITERS FLASKER	VÆGT KG
	HØJDE//BREDDE/DYBDE	HØJDE//BREDDE/DYBDE	HØJDE//BREDDE/DYBDE	HØJDE//BREDDE/DYBDE	HØJDE//BREDDE/DYBDE	HØJDE//BREDDE/DYBDE		
FIRESAFE SG 330	1422	866	533	1200	760	360	CA. 144	280
FIRESAFE SG 460	1952	866	533	1730	760	360	CA. 225	300
FIRESAFE SG 580	2002	1006	533	1780	900	360	CA. 275	350
FIRESAFE SG 990HP	2002	1006	743	1780	900	570	CA. 288+90	425

ALLE MÅL ER UDEN HÅNDTAG