

**HOWENI**  
FOKUS PÅ SIKRING

SERVERSKABE

**SERVERSAFE**

08.03



**SERVERSAFE 160**



**SERVERSAFE 80**

**SERVERSAFE** anvendes til tyveri- og hærværkssikring af servere og andet it-udstyr. De leveres med termostatstyrede ventilatorer og i fire forskellige størrelser samt med mange indretningsmuligheder. ServerSafe er testet og godkendt i skafor blå klasse, hovedgruppe 2.





HOWENI A/S  
RØDAGER ALLÉ 125-127  
DK-2610 RØDOVRE  
T +45 7010 5588  
F +45 7010 5599  
HOWENI@HOWENI.DK  
WWW.HOWENI.DK

**VENTILATION**

ServerSafe er forsynet med sikrede ventilationshuller i begge sider af skabet, og med termostatstyrede ventilatorer.

Ventilatorerne sikrer en maksimal temperatur på 26-28 grader C i skabene, hvis rumtemperaturen er 20-22 grader C (maksimal belastning 1500 W).

Indvendigt er skabene monteret med el-stikdåse med danske edb-stik (skråben), hvortil servere, monitorer etc. kan tilsluttes. Som standard er der kabeludtag nederst på bagsiden af skabet.

**SKAFOR GODKENDT**

ServerSafe er indbrudstestet og godkendt i Skafor Blå klasse, hovedgruppe 2. Skafor klassifikationen medfører krav fra forsikringsselskaberne om at skabe der vejer under 250 kg. – skal fastboltes. Derfor er skabene forberedt for fastboltning i både bund og ryg (bund er mest optimalt af hensyn til kabeludtaget i bagsiden).

For at opnå denne klassificering skal skabene monteres af en Skafor godkendt montør, der efter montering udfærdiger installationserklæring på arbejdet. HOWENI's sikringsteknikere er naturligvis godkendt til dette.

**AFLÅSNING OG DESIGN**

Skabene leveres som standard med en omstribbar nøgletås med 2 nøgler, men kan også leveres med elektronisk kodelås og eventuelt adgangskontrol. Se evt. vores hjemmeside under Pengeskabslås. Skabene leveres i farven hvid. De kan leveres i alle RAL/NCS farver mod merpris.

Som standard leveres skabene tomme. Tilbehør som 19" rack, perforerede hylder, udtrækshylder, aflåste rum og meget andet leveres efter nærmere aftale.

Vi fremstiller også ServerSafe efter specifikke mål og de kan leveres med røgdetektor samt temperatur- og fugtighedsalarm.

MODEL	UDVENDIGE MÅL, MM.			INDVENDIGE MÅL			LYSMÅL, MM.	VÆGT KG.
	HØJDE/	BREDDÉ/	DYBDE	HØJDE/	BREDDÉ/	DYBDE		
<b>SERVS SAFE 80</b>	840	630	680	700	620	600	630 X 500	150
<b>SERVS SAFE 160</b>	1600	630	680	1370	620	600	1300 X 500	220
<b>SERVS SAFE 190</b>	1900	750	680	1670	742	600	1610 X 630	300